



Créer dans l'innovation

PROTECT GRAFFITI

**PROTECTION HYDROFUGE OLEOFUGE ANTIAFFICHES ANTIGRAFFITI
POUR SURFACES PEU POREUSES OU PEINTES
APPLICATION PROFESSIONNELLE**

EXISTE EN AÉROSOL réf. A 20345

PROTECT GRAFFITI est une préparation à base d'une association de résines de polymères de synthèse de haute stabilité en hydrodispersion

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE LIMPIDE
Masse volumique	: 1015 G/L ± 20 G/L
Aspect	: INCOLORE (LAISSE APRÈS APPLICATION, UN FILM MINCE TRANSLUCIDE)
Réaction chimique	: PRATIQUEMENT NEUTRE
PH pur	: 5 ENVIRON
Point éclair	: > 100°C
Pouvoir couvrant moyen G/COUCHE/M ²	: SELON POROSITÉ ET POUVOIR ABSORBANT DU SUPPORT : DE 30 À 150
Temps de séchage à 20°C	: 20 À 30 MN
Intervalle de temps entre 2 couches	: DE 20 À 30 MN SELON TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE AMBIANTE



PROPRIETES PRINCIPALES

PROTECT GRAFFITI est de type monocomposant, prêt à l'emploi. Il est exempt de dérivés chlorés ou autres halogénés, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques ou non. **Ne dégage pas d'odeurs ou de vapeurs nocives.**

PROTECT GRAFFITI est un **protecteur antisalissures translucide des matériaux peu poreux**, présentant une bonne résistance aux ambiances et agressions extérieures, pluies de caractère alcalines ou acides.

PROTECT GRAFFITI ne modifie pas l'aspect initial des supports, pratiquement non visible même sur des surfaces lisses ou peintes, ne donne pas un aspect mouillé.

PROTECT GRAFFITI apporte à la surface des matériaux traités

- Un **caractère hydrophobe** en surface, évite le dépôt et l'incrustation en profondeur de salissures et souillures véhiculées par l'eau et le vent
- Un **caractère oléophobe** en surface, facilite ultérieurement l'enlèvement des souillures grasses à base d'huiles ou de graisses d'origines diverses
- Un **caractère antitache, antiadhérent** des affiches et **antigraffitis**, il limite ainsi l'effet buvard, l'imprégnation des taches, l'adhérence des colles et l'imprégnation des graffitis en profondeur, peintures, feutres, marqueurs, réduit le risque de conserver après nettoyage un spectre indélébile incrusté.

PROTECT GRAFFITI apporte une **fonction protectrice sur supports verticaux de faible porosité** tels que enduits, boiseries, surfaces peintes de façades, murs, couloirs en intérieur ou extérieur, panneaux lisses, panneaux d'affichages...

PROTECT GRAFFITI est utilisé par le service d'entretien, de maintenance dans les collectivités, municipalités, services publics pour la protection des surfaces peu poreuses aux abords des universités, lycées, collèges, statues des monuments, bancs des jardins publics...

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- **Bien mélanger** si nécessaire avant application
- Appliquer sur **supports propres et secs** préalablement dépoussiérés
- Appliquer à **l'état pur** à la brosse, au pinceau ou à l'aide d'un applicateur approprié
- Selon nature et porosité du support, appliquer de **1 à 3 couches croisées**

- ❖ Pour l'effacement des tags, marqueurs, feutres, utiliser une solution de nettoyage en **phase aqueuse** et une brosse à poils souples. Appliquer sur les graffitis à l'aide d'un pinceau en **commençant le travail d'effacement de la périphérie du tag vers son centre**. Eviter toute dispersion du graffiti lors du nettoyage en essuyant au fur et à mesure avec un chiffon. Après le nettoyage terminal, procéder à une **nouvelle application** afin de reconstituer une couche protectrice uniforme sur la surface nettoyée. Possibilité également de procéder à l'effacement du graffiti à l'aide d'un nettoyeur à eau haute pression.

RECOMMANDATIONS

Préparation non soumises à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur

Ne pas laisser à la portée des enfants

Eviter le contact avec les yeux, la peau

Utiliser gants et matériel de protection appropriés

Ne pas utiliser dans un endroit confiné, assurer une aération ou ventilation suffisante sur le lieu d'application

Refermer l'emballage après utilisation

Effectuer au préalable un test de compatibilité avec le support à protéger, nettoyer le matériel avec un solvant de nettoyage après la fin d'application

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.