





FICHE TECHNIQUE

HYDRO R51

HYDROFUGE DE FACADE



HYDRO R51 est une solution aqueuse utilisée pour le traitement d'hydrofugation des **tuiles**, des **briques** en terre cuite, du **béton** et des **plâtres**.

HYDRO R51 apporte les avantages suivants :

- Accroissement de la longévité
- Préserve contre les méfaits du gel
- Evite l'apparition d'efflorescences
- Protège contre le développement des mousses
- Evite les pénétrations d'eau.

HYDRO R51 présente l'énorme avantage de pouvoir s'appliquer sur des supports humides.

HYDRO R51 laisse respirer le support.

HYDRO R51 hydrofuge le plâtre et le rend antipoussière.

HYDRO R51 s'applique en une seule couche sur tous les matériaux de construction : plâtre, ciment, béton, mortier, pierre, brique, tuile... spécialement recommandé pour traiter le plâtre et les pierres calcaires sur tous les supports poreux.



HYDRO R51 peut couvrir, selon la porosité de **4 à 8 m²** ; s'utilise à la brosse, au pulvérisateur, ou au pistolet. Dans certains cas, peut faire apparaître un léger résidu blanchâtre qui sera facile à éliminer par lavage à l'eau après séchage.

RECOMMANDATIONS

EVITER LE CONTACT AVEC LES VITRES.

En cas de stockage prolongé, bien remuer avant l'emploi.

A stocker à l'abri du gel.